

Flush Front – Skötselinstruktioner

RENGÖRING

Profiler tvättas med vatten tillsatt med skonsamt allrengöringsmedel doserat enligt tillverkarens anvisningar. Torka efter med rent vatten om så erfordras. Fläckar tas bort med koncentrerat rengöringsmedel, lacknafta eller T-röd. Vissa märken och fläckar kan tas bort med mjukt radergummi. Använd inte starka medel som kan lösa upp eller repa ytorna t ex. tinner, aceton, skurpulver eller stålull. Ammoniak kan missfärga ytskiktet. Glaset tvättas på vanligt sätt med fönsterputsmedel utan ammoniak, varvid tillses att omgivande kanter torkas torra så att inte vatten tränger in i falsarna. Vid städning av golven skall beaktas att skurning/våttorkning utföres på ett sådant sätt att vatten inte tränger in under glaspartiers underkant eller blir stående mot underkant glaspartier eller golvlist.

UNDERHÅLL

Småskador på karmarna penselbättras med syntetisk lackfärg i rätt kulör och glans. Flush Front behöver inget underhåll förrän efter mycket lång tid. Spikning och skruvning i Moelven Modus-väggarna bör undvikas, väggmaterialet förlorar finish vilket ökar det framtida reparationsbehovet och försvårar återanvändningen av partier och delar vid flyttning av väggarna.

SKADOR/REPARATION

Skadade partier och lister kan lätt bytas mot nya. Tejpning på målade och lackerade ytor får ej ske då tejp kan reagera med ytskiktet och orsaka färgsläpp och missfärgning.

UPPGRADERING

Modus rumslösningar är lätta att demontera och flytta när organisationsförändringar skapar behov av en ny planlösning på kontoret. Allt material är återanvändbart. Vid planer på ombyggnad bör närmaste Moduskontor kontaktas för vidare information och rådgivning. Modus montörer har lång erfarenhet och svarar för att arbetena blir snabbt och korrekt utförda.