

Uni Wall – Skötselinstruktioner

RENGÖRING

Till väggskivorna används fuktad trasa med ett neutralt eller alkaliskt rengöringsmedel som doseras enligt tillverkarens rekommendationer. Tvätta ytorna med ljummet vatten. Hett vatten kan mjuka upp färgytan och hämma möjligheterna för rengöring. Torka efter med rent vatten och trasa. Förekommer fläckar som inte försvinner vid tvättning med syntetiskt tvättmedel, kan exempelvis lacknafta provas på dessa fläckar. Tvättmedel innehållande klor, som har blekande effekt på vissa typer av fläckar kan också provas. Använd inte medel som kan lösa upp eller repa ytan t ex thinner, aceton, sprit, skurpulver, stålull etc. Rengöringsmedel innehållande ammoniak ska inte användas, eftersom alla typer av målade ytor kan missfärgas.

UNDERHÅLL

Uni Wall behöver inget underhåll förrän efter mycket lång tid. Skadade skivor kan lätt bytas mot nya.

UPPHÄNGNING

Spikning och skruvning i Uni Wall bör undvikas, Väggmaterialet förlorar finish vilket ökar det framtida reparationsbehovet och försvårar återanvändningen av skivor och profiler vid flyttning av väggarna.

UPPGRADERING

Modus rumslösningar är lätta att demontera och flytta när organisationsförändringar skapar behov av en ny planlösning på kontoret. Allt material är återanvändbart. Vid planer på ombyggnad bör närmaste Moduskontor kontaktas för vidare information och rådgivning. Modus montörer har lång erfarenhet och svarar för att arbetena blir snabbt och korrekt utförda.