Glass Front Sound

Glasvägg för höga ljudkrav - upp till Rw 50 dB. Glass Front Sound innehar dubbel-glas eller isolerglas för att säkerställa en extra hög ljudklass. Kombinera gärna Glass Front Sound med våra dörrmiljöer Portal Rw 43 dB eller Dörrpaket Rw 47 dB.

MODUS

Produktfaktablad

MATERIAL	Glas och aluminium	
HÖJD	Standard: < 3500 mm (andra höjder på förfrågan)	
BREDD	Standard: < 10 000 mm	
STD - BREDD GLAS	440-, 540-, 640-, 740-, 840- & 940 mm + passbit (andra glasmått på förfrågan)	
DIMENSION PROFIL	54x30 mm	
YTSKIKT	Naturanodiserad eller svart NCS S 9000-N alternativt valfri RAL/NCS-kulör på förfrågan	
GLASTYP	Glastyp (labvärde Rw dB): 41 mm isolerglas (Rw 50 dB)	Vikt (kg/m2): 47 kg/m2
ARBETSMILJÖ	Med hänvisning till arbetsmiljökrav är vår rekommendation att glasen maximalt väger ca 60kg/st. Tyngre glas är möjliga, men kräver lyfthjälpmedel i samband med installation.	
LJUDKOMMENTAR	Sammansättning av alla ingående väggdelar samt utförande av kringliggande byggdelar avgör sammantagen reduktion Rw dB.	
TILLVAL	Kan kombineras med Portal samt Aluminiumkarm med tätt dörrblad. För information se dörrmiljö på www.modussverige.se.	

BYGGVARUBEDÖMNINGEN	JA
EPD	JA

På grund av kontinuerlig produktutveckling kan uppgifter i produktfaktablad ändras.