



Loc Wall

Loc Wall är en slät mellanvägg med diskreta, låsta skarvar mellan skivorna som skapar ett enhetligt och stilrent uttryck. Den har ett lågt initialt klimatavtryck och uppnår ljudreduktion på upp till R_w 53 dB, vilket gör den till ett hållbart och ljuddämpande val för moderna kontorsmiljöer.

Systemet erbjuder dessutom snabb montering och enkel demontering, vilket möjliggör hög grad av återbruk över tid.

Produktfaktablad

KONSTRUKTION

Utvändigt
MDF-skiva med clickfog
Trälister

Invändigt
Reglar i återvunnen papp
Hampaisolering
Återvunnen konstruktionsskiva
U-skena i återvunnen plåt

MÅTT

Djup: 120 mm.
Modulbredd: 600 mm
Vägghöjd: 3000 mm (skarvfritt)

YTSKIKT MDF-SKIVA

Tapetbelagd
Vit NCS S 0500-N (std).

Målad
Målad i valfri NCS S - kulör

Andra träslag/ytbehandlingar enligt önskemål.
Önskar du prover på våra ytbehandlingar, ta kontakt med våra försäljningskontor.

YTSKIKT TRÄLISTER

Vit NCS S 0500-N (std).
Valfri NCS S - kulör på förfrågan.

MÅTT TRÄLISTER

Golvsockel
12 x 56 mm

Foglist
8 x 44 mm

LJUDREDUKTION LAB

Rw 53 dB

BYGGVARUBEDÖMNINGEN JA

SUNDAHUS JA

EPD JA

PEFC-CERTIFIERAD
ICSE-PEFC-COC-0148071 JA

PRODIKT JA

På grund av kontinuerlig produktutveckling kan uppgifter i produktfaktablad ändras.

