Uni Wall

Uni Wall är en mellanvägg där skarven mellan modulerna delas upp av en diskret V-fog som ger ett sobert uttryck. Den har ett lågt initialt klimatavtryck och uppnår ljudreduktion på upp till Rw 50 dB, vilket gör den till ett hållbart och ljuddämpande val för moderna kontorsmiljöer.

Systemet erbjuder dessutom snabb montering och enkel demontering, vilket möjliggör hög grad av återbruk över tid.

MODUS

Produktfaktablad

KONSTRUKTION	Utvändigt V-fas gipsskiva Trälister	Invändigt Reglar i återvunnen pap Hampaisolering Återvunnen konstruktionsskiva U-skena i återvunnen plåt
MÅTT	Djup: 120 mm. Modulbredd: 600 mm Vägghöjd: 3000 mm (skarvfritt)	
YTSKIKT GIPS-SKIVA	Tapetbelagd Vit NCS S 0500-N (std) Valfri NCS S-kulör på förfrågan.	
YTSKIKT TRÄLISTER	Vit NCS S 0500-N (std). Valfri NCS S - kulör på förfrågan.	
MÅTT TRÄLISTER	Golvsockel 12 x 56 mm	Foglist 8 x 44 mm
LJUDREDUKTION LAB	Rw 50 dB	

På grund av kontinuerlig produktutveckling kan uppgifter i produktfaktablad ändras.