



Uni Wall

Uni Wall är en mellanvägg där skarven mellan modulerna delas upp av en diskret V-fog som ger ett sobert uttryck. Den har ett lågt initialt klimatavtryck och uppnår ljudreduktion på upp till R_w 50 dB, vilket gör den till ett hållbart och ljuddämpande val för moderna kontorsmiljöer.

Systemet erbjuder dessutom snabb montering och enkel demontering, vilket möjliggör hög grad av återbruk över tid.

Produktfaktablad

KONSTRUKTION

Utvändigt
V-fas gipsskiva
Trälister

Invändigt
Reglar i återvunnen pap
Hampaisolering
Återvunnen konstruktionsskiva
U-skena i återvunnen plåt

MÅTT

Djup: 120 mm.
Modulbredd: 600 mm
Vägghöjd: 3000 mm (skarvfritt)

YTSKIKT GIPS-SKIVA

Tapetbelagd
Vit NCS S 0500-N (std)

Platsmålad i valfri NCS S-kulör.
Valfri NCS S-kulör

YTSKIKT TRÄLISTER

Vit NCS S 0500-N (std).
Valfri NCS S - kulör på förfrågan.

MÅTT TRÄLISTER

Golvsockel
12 x 56 mm

Foglist
8 x 44 mm

LJUDREDUKTION LAB

Rw 50 dB

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

JA

SUNDAHUS

JA

EPD

JA

PEFC-CERTIFIERAD
ICSE-PEFC-COC-0148071

JA

PRODIKT

JA

På grund av kontinuerlig produktutveckling kan uppgifter i produktfaktablad ändras.

