

Skötselinstruktioner Glass Front Wood

RENGÖRING

Profiler tvättas med fuktad trasa med ett neutralt eller alkaliskt rengöringsmedel som doseras enligt tillverkarens rekommendationer. Tvätta ytorna med ljummet vatten. Hett vatten kan mjuka upp färgytan och hämma möjligheterna för rengöring. Torka efter med rent vatten och trasa. Förekommer fläckar som inte försvinner vid tvättning med syntetiskt tvättmedel, kan exempelvis lacknafta provas på dessa fläckar. Tvättmedel innehållande klor, som har blekande effekt på vissa typer av fläckar kan också provas. Använd inte medel som kan lösa upp eller repa ytan t ex thinner, aceton, sprit, skurpulver, stålull etc. Rengöringsmedel innehållande ammoniak ska inte användas, eftersom alla typer av målade ytor kan missfärgas. Glaset tvättas på vanligt sätt med fönsterputsmedel utan ammoniak, varvid tillses att omgivande kanter torkas torra så att inte vatten tränger in i falsarna.

Vid städning av golven skall beaktas att skurning/våttorkning utföres på ett sådant sätt att vatten inte tränger in under glaspartiars underkant eller blir stående mot underkant glaspartier eller golvlist.

UNDERHÅLL

Glass Front Wood behöver inget underhåll förrän efter mycket lång tid. Spikning och skruvning i Modus-väggarna bör undvikas, väggmaterialet förlorar finish vilket ökar det framtida reparationsbehovet och försvårar återanvändningen av partier och delar vid flyttning av väggarna.

SKADOR/REPARATION

Tejpning på målade och lackerade ytor får ej ske då tejp kan reagera med ytskiktet och orsaka färgsläpp och missfärgning.

UPPGRADERING

Modus rumslösningar är lätta att demontera och flytta när organisationsförändringar skapar behov av en ny planlösning på kontoret. Allt material är återanvändbart. Vid planer på ombyggnad bör närmaste Moduskontor kontaktas för vidare information och rådgivning. Modus montörer har lång erfarenhet och svarar för att arbetena blir snabbt och korrekt utförda.